

BAY
TAPE**อลูมิเนียมเทป**
*Aluminium Tape***รายละเอียด**

เบย์ เทป เป็นอลูมิเนียมเทปคุณภาพสูง มีสี
 สดทุกทิศทาง ทนอุณหภูมิสูง ทนอุณหภูมิและทนต่อ
 ความชื้นได้ดีมาก

ตารางแสดงคุณสมบัติ

PROPERTY	TEST METHOD	RESULT
Thickness (Foil/Adhesive)	Micrometer	50 Microns
Peel Adhesion	PSTC - 1	18-22 N/25mm
Rolling Tack (11mm ball)	PSTC - 8	10 gsm
Adhesion to Liner	PSTC - 4	≥0.5 N/25mm
Applying Temp.	-	+10~+40°C
Temp. Resistance	-	-20~+120°C

**การใช้งาน**

BAY TAPE ใช้ปิดรอยร้าวที่บริเวณเสาของ
 อุโมงค์ใต้น้ำ และอื่นๆ

ขนาดบรรจุ

- 2 นิ้ว x 50 หลา = 24 ม้วน/กล่อง
- 2.5 นิ้ว x 50 หลา = 18 ม้วน/กล่อง
- 3 นิ้ว x 50 หลา = 15 ม้วน/กล่อง

MESH
TAPE**เทปใยแก้วใยแก้ว**
*Fiberglass Mesh Tape***รายละเอียด**

เบย์ เทป เป็นกระดาษใยแก้วที่มีการใช้ตัวกาว
 ใยแก้วทำมาเพื่อ และรวดเร็ว ไม่เกิดอาการคัน การท
 หรือโป่งพอง ช่วยปิดรอยร้าว รอยร้าวภายในหรือรอบ
 แผลไฟไหม้

ตารางแสดงคุณสมบัติ

PROPERTY	RESULT
Fiberglass Mesh Size	50x (2.5x0.25mm)
Basic Weight	75 gsm
Impregnated Compound	Acrylic Latex
Adhesive	Acrylic Emulsion
Tensile Strength	Warp: ≥ 200N/50mm Weft: ≥ 200N/50mm
Applying Temp.	+10~+40°C

**การใช้งาน**

ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต เช่น รอยร้าวของผนัง
 ใต้พื้นและฝ้าเพดานที่อยู่ต่างระดับกัน และใช้ปิดรูแฉกของ
 ฐานเสาเข็ม ป้องกันการแตกถ้ำ

ขนาดบรรจุ

- 1.5 นิ้ว x 50 หลา = 32 ม้วน/กล่อง
- 2 นิ้ว x 50 หลา = 24 ม้วน/กล่อง
- 3 นิ้ว x 50 หลา = 16 ม้วน/กล่อง

อย่าทำด้านฉนวนกันความร้อน ครอบขอบ**บริษัท เบย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด****BAY CORPORATION LTD.**

32 หมู่ 3 ซ.บูรพาภิบาล แขวงบางโพงง - เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10130

Tel: 02-826-0111 (12 คู่สาย) Fax: 02-826-0123-4

http://www.bay-corporation.com e-mail: sales@bay-corporation.com